

HONDA MOTORNI TRIMER

UMK 435 L

UMK435E3LEET

Cijena sa PDV-om: 669,00

€ 569,00 € (-15%)



Opis

Svestran i jednostavan za manevriranje

Opremljene petljastom ručkom ili pregradnom ručkom, ove kosilice omogućuju košnju u radijusu od 360° gdje druge kosilice ne mogu pristupa. S revolucionarnim 4-taktnim pogonom i širokim izborom priključaka omogućuju vam da ih koristite učinkovito, tiho i sigurno. Kosilice na kabel s držači za petlje posebno su prikladni za olakšavanje rada na teško dostupnim mjestima.

Izdržljiva glava mjenjača

Mjenjač je izrađen od lijevanog aluminijskog aluminija, što ga čini otpornijim na moguće udarce. Izrađena je precizno, s minimalnim razmakom između rotirajućih dijelova i time predstavlja najbolji sustav protiv prašine.

Beskontaktni brtveni ležaj

Ležajevi koje koristi NASA su najotporniji na prašinu naprava koje rade velikom brzinom. Izbjegavali su spoj s rotirajućim dijelovima, tako da se spoj ne može zagrijati. U usporedbi s klasičnim s gumenim brtvama, ovaj ležaj ima dulji vijek trajanja i otporan je na čestice prašine.

Udobna dvostruko ubrizgana plastična ručka i gumeni rukohvat

Za bolje držanje ručka je omotana dodatnim slojem gume.

Dvostruke X-Y osi, podesiva ručka

Ručku možete prilagoditi bez dodatne upotrebe alata tako da se osjećate ugodno tijekom rada i tako će i biti u isto vrijeme osiguravajući pravu ravnotežu.

6-slojna, prijenosna osovina

Osigurava maksimalan prijenos zakretnog momenta na spoj i smanjuje ga u usporedbi s klasičnim izvedbama vratila mogućnost loma osovine.

Glava od najlona

Poluautomatska glava za košnju radi tako da je jednostavno naslonite na tlo. Glava od 5 inča ima, u usporedbi s klasičnom glavom od 4 inča, dodatnih 56,5 m dužine

Tehničke specifikacije

Znamka HONDA

Model UMK435E2LEET

Tip drške O - jednoručni

Tip reznog alata Najlonska nit + 3-kraki nož

Prijenos snage Centrifugalna sklopka + osovina

Oprema Zaštitna naočala, alat, uprtač

Model Mikro 4-takt, GX35

Snaga motora 1,25

Obrotaji motora 7000 obr./min.

Cilindri 4-taktni, OHV, 1 valjni

Štarter Ručni

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjač

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 35 cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 0,63 litrov

Kapacitet spremnika za gorivo 0,5 l/h

Autonomija; 75% opterećenje 1,2 h

Razina buke 90 dB(A) - 7m

Dimenzije (D x Š x V) 187 x 38 x 26 cm

Masa 7,2 kg