

## HONDA VODNA PUMPA WT

40

WT40XK3DE

**Cijena sa PDV-om:**

**3.139,00 € 2.820,00 € (-**

**10%)**



### Opis

**Honda WT40 vodna pumpa - iznimno snažna i otporna na čvrste čestice**

Honda WT40 vodna pumpa vrhunski je izbor za one koji trebaju iznimno snažnu i izdržljivu pumpu koja se može nositi s zahtjevnim zadacima, uključujući crpljenje većih čvrstih čestica poput šipki i šljunka s promjerom do 31 mm, bez začepljenja ili oštećenja. Ova pumpa idealna je za najzahtjevnije građevinske projekte i odvodnju otpadnih voda.

**Snaga i kapacitet za najzahtjevnije zadatke:** S iznimno snažnim GX390 motorom koji pruža neto snagu od 8,7 kW, ova pumpa crpi vodu kapaciteta 1640 l/min (98,4 m<sup>3</sup>/h). To je iznimna snaga koja omogućava brzo i učinkovito crpljenje.

**Otpornost na čvrste čestice:** Honda WT40 dizajnirana je tako da bez problema može rukovati s većim čvrstim česticama promjera do 31 mm, bez začepljenja ili oštećenja. To je ključno kod zahtjevnih građevinskih projekata i crpljenja otpadnih voda.

**Robusna i izdržljiva za ekstremne uvjete:** S dimenzijama 73,5 x 53,5 x 56,5 cm i masom od 78 kg, ova pumpa spremna je za rad u najtežim uvjetima. Njena izdržljiva konstrukcija jamči dugotrajnu pouzdanost.

**Visina usisavanja i prilagodljiva visina ispumpavanja:** Ova pumpa ima sposobnost usisavanja vode s dubine od 8 metara i prilagodljivu visinu ispumpavanja do 26 metara. To omogućava crpljenje na različitim udaljenostima i dubinama.

**Niska buka i jednostavan start:** Unatoč svojoj snazi, pumpa ima nisku buku od 96 dB(A) na udaljenosti od 7 metara, što omogućava rad u relativnoj tišini. Ručni starter osigurava jednostavan start motora.

Honda WT40 vodna pumpa nezamjenjiva je za najzahtjevnije građevinske projekte i crpljenje otpadnih voda, sposobna rukovati s većim čvrstim česticama bez začepljenja ili oštećenja. Jamči pouzdanost i učinkovito djelovanje u najzahtjevnijim uvjetima.

### Tehnične specifikacije

**Znamka** HONDA

**Model** WT40XK3DE

**Kapacitet protoka** 1640 l./min. - 98,4 m<sup>3</sup>/h

**Promjer usisnog priključka** 4,0"

**Promjer izlaznog priključka** 4,0"

**Usisna dubina** 8 m

**Visina izbačaja** 18 m

**Ukupna visina** 26 m

**Radni tlak** 2,6 (bar)

**Promjer nečistoča** 31,0 mm

**Marka / Model** Honda GX340

**Snaga motora (kW)** 8,0

**Obrotaji motora** 3000 obr./min.

**Cilindri** 1

**Štarter** Ručni

**Gorivo** Bencin

**Ubrizgavanje goriva** Razplinjač

**Paljenje** Tranzistorski

**EU emisijske norme** EURO 5 (Stage V)

**Hlađenje** Zračno

**Zapremina** 389 cm<sup>3</sup>

**Potrošnja goriva ; 75% opterećenje** 1,1 l/h

**Kapacitet spremnika za gorivo** 6,1 litra

**Autonomija; 75% opterećenje** 4,8 h

**Razina buke** 96 dB(A) - 7m

**Dimenzije (D x Š x V)** 73 x 53 x 56 cm

**Masa** 78,0 kg