

HONDA MOTORNA KOPAČICA F 220 GE

F220K1GET2

Cijena sa PDV-om:
1.354,00 € 1.204,00 € (-
11%)



Opis

Honda F220 - Snaga Moto-kopačice za Učinkovitu Obradu Tla

Izvanredna Snaga i Učinkovitost: S ponosom predstavljamo model Honda F220, vašeg pouzdanog partnera za učinkovitu i temeljitu obradu tla u vašem vrtu. Ovaj uređaj kombinira izvanrednu snagu, naprednu tehnologiju i dokazanu pouzdanost, što omogućuje izvanredne rezultate i pripremu tla za sjetvu ili sadnju.

Pouzdan Motor za Izvrsne Rezultate: Motor je konstruiran na principu OHV s 4 ventila i koristi model motora GXV57. S zapreminom od 57,3 ccm i snagom motora od 1,5 kW pri 4.800 okretaja u minuti, pruža odličnu izvedbu za svaku obradu.

Široka Širina za Temeljiti Rad: Moto-kopačica F220 može se pohvaliti radnom širinom od 545 mm, što omogućuje temeljitu obradu površine. S dubinom obrade od 280 mm, osiguravate optimalne uvjete za rast biljaka.

Praktično i Udobno Rad: S preklopnom spojkom i jednim stupnjem unaprijed, upravljanje moto-kopačicom je jednostavno i udobno. Brzina kretanja naprijed od 130 okretaja u minuti omogućuje optimalnu izvedbu i efikasnost.

Ergonomska Konstrukcija za Vašu Udobnost: S praktičnom duljinom od 1280 mm, radnom širinom od 615 mm i visinom od 1035 mm, F220 je dizajniran za lako manevriranje i upravljanje. Njegova masa od 30 kg osigurava stabilnost tijekom rada.

Honda F220 moto-kopačica je vaš idealan izbor za obradu tla u vrtu. S moću, praktičnošću i pouzdanošću, postići ćete izvanredne rezultate pri pripremi vašeg vrtnog prostora.

Tehnične specifikacije

Znamka HONDA
Model FG220K1GET
Radna širina 60 cm
Dubina rada 28 cm
Prijenos motor/mjenjač Centrifugalna sklopka
Prijenos mjenjač/noževi Puž
Tip mjenjača Centrifugalna sklopka
Brzine naprijed 1
Brzine nazad -
Radna brzina noževa 130 obr./min.
Podešavanje visine ručke DA
Podešavanje smijera ručke -
Model Honda GXV57
Snaga motora (kW) 1.5
Obrtaji motora 4800 obr./min.
Cilindri OHC, 1 valnji
Štarter Ručni
Gorivo Bencin
Ubrizgavanje goriva Razplinjač
Paljenje Tranzistorski
EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)
Hlađenje Zračno
Zapremina 57 cm³
Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 0,7 l/h
Kapacitet spremnika za gorivo 0,5 litra
Avtonomija; 75% opterećenje 1,2 h
Razina buke 92 dB(A) - 7m
Dimenzije (D x Š x V) 128 x 61 x 103 cm
Masa 30 kg