

HONDA

**HONDA VODNA PUMPA
WMP 20**

WMP20X1E1T

Cijena sa PDV-om:

**~~1.354,00 €~~ 1.210,00 € (-
11%)**



Opis

Visoko učinkovita pumpa, dizajnirana za pumpanje industrijskih i poljoprivrednih kemikalija, također se nosač termoplastičnim



kućištem otpornim na kemikalije. **Pumpanje**

kemikalija: Ova pumpa posebno je dizajnirana za pumpanje industrijskih i poljoprivrednih kemikalija. Dostupan je popis odobrenih kemikalija koje pumpa može rukovati.

image not found or type unknown



Profesionalni Honda OHV motor: Pumpa je opremljena profesionalnim motorom iz serije Honda GX koji omogućuje lagan start i pruža dovoljno snage za najteže uvjete.

image not found or type unknown



Termoplastične komponente za kemijsku

otpornost: Ojačano termoplastično kućište, spirala i rotor WMP20 poboljšavaju kemijsku otpornost.

image not found or type unknown



Izolirani motor i pumpa: Visoko učinkovite nosače

smanjuju vibracije i sprječavaju da pumpa “otiđe” ili se “zakopa” u mekani teren. Smanjene vibracije također smanjuju trošenje komponentata, povećavajući trajnost pumpe.

image not found or type unknown



EPDM brtve za kemijsku otpornost: WMP20 ima

brtve od EPDM materijala, vrste gume dizajnirane da bude kompatibilna s širokim spektrom kemikalija.

image not found or type unknown



Snažna zaštita okvira: Štiti pumpu i nudi praktično

mjesto za vezanje za transport.

image not found or type unknown



Zaštićeno s Honda Oil Alert®: Štiti pumpu tako da

isključuje motor kada detektira nedostatak ulja.

Tehnične specifikacije

- Znamka** HONDA
- Model** WMP20X1ET1
- Kapacitet protoka** 833 l./min. – 50 m³/h
- Promjer usisnog priključka** 2,0"
- Promjer izlaznog priključka** 2,0"
- Usisna dubina** 8 m
- Visina izbačaja** 24 m
- Ukupna visina** 32 m
- Radni tlak** 3,2 (bar)
- Promjer nečistoča** 5,0 mm
- Marka / Model** Honda GX160
- Snaga motora (kW)** 3,6
- Obrtaji motora** 3000 obr./min.
- Cilindri** 1
- Štarter** Ručni
- Gorivo** Bencin
- Ubrizgavanje goriva** Razplinjač
- Paljenje** Tranzistorski
- EU emisijske norme** EURO 5 (Stage V)
- Hlađenje** Zračno
- Zapremina** 163 cm³
- Potrošnja goriva ; 75% opterećenje** 0,6 l/h
- Kapacitet spremnika za gorivo** 3,1 litra
- Avtonomija; 75% opterećenje** 5 h
- Razina buke** 88 dB(A) – 7m
- Dimenzije (D x Š x V)** 52 x 40 x 45 cm
- Masa** 26,0 kg