

HONDA VODNA PUMPA WT 30

WT30XK4DE

Cijena sa PDV-om:

2.457,00 € 2.210,00 € (-10%)



Opis

Honda WT30 vodna pumpa - snažna, otporna na čvrste čestice i idealna za zahtjevne projekte

Honda WT30 vodna pumpa dizajnirana je za rukovanje većim čvrstim česticama poput šipki i šljunka s promjerom do 31 mm bez problema ili oštećenja. Zahvaljujući svojoj izdržljivosti i sposobnosti upravljanja čvrstim česticama, idealna je za zahtjevne građevinske projekte i odvodnju otpadnih voda.

Snaga i kapacitet za najizazovnije zadatke: S GX240 motorom koji pruža neto snagu od 5,9 kW, ova pumpa crpi vodu kapaciteta 1210 l/min (74,4 m³/h). To omogućava učinkovito crpljenje čak i u najzahtjevnijim uvjetima.

Otpornost na čvrste čestice: Honda WT30 dizajnirana je tako da omogućava nesmetano crpljenje čak i većih čvrstih čestica promjera do 31 mm bez začepljenja ili oštećenja. To je ključno kod građevinskih projekata i crpljenja otpadnih voda.

Robusna i izdržljiva za ekstremne uvjete: S kompaktnim dimenzijama 66 x 49,5 x 51,5 cm i masom od 61 kg, ova pumpa spremna je za rad u ekstremnim uvjetima. Njena izdržljiva konstrukcija jamči dugotrajnu pouzdanost.

Visina usisavanja i prilagodljiva visina ispumpavanja: Ova pumpa ima sposobnost usisavanja vode s dubine od 8 metara i prilagodljivu visinu ispumpavanja do 27 metara. To omogućava crpljenje na različitim udaljenostima i dubinama.

Niska buka i jednostavan start: Unatoč svojoj snazi, pumpa ima nisku buku od 93 dB(A) na udaljenosti od 7 metara, što omogućava rad u relativnoj tišini. Ručni starter osigurava jednostavan start motora.

Honda WT30 vodna pumpa najbolji je izbor za zahtjevne građevinske projekte i odvodnju otpadnih voda, sposobna rukovati s čvrstim česticama bez začepljenja ili oštećenja. Bez obzira na zahtjevnost zadatka, ova pumpa pouzdano i učinkovito obavlja svoj posao.

Tehnične specifikacije

Znamka HONDA

Model WT30XK4DE

Kapacitet protoka 1210 l./min. – 72,6 m³/h

Promjer usisnog priključka 3,0"

Promjer izlaznog priključka 3,0"

Usisna dubina 8 m

Visina izbačaja 19 m

Ukupna visina 27 m

Radni tlak 2,7 (bar)

Promjer nečistoća 28,0 mm

Marka / Model Honda GX240

Snaga motora (kW) 6,3

Obroti motora 3000 obr./min.

Cilindri 1

Štarter Ručni

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjač

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 270 cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 1,1 l/h

Kapacitet spremnika za gorivo 5,3 litra

Avtonomija; 75% opterećenje 4,5 h

Razina buke 93 dB(A) – 7m

Dimenzije (D x Š x V) 66 x 49 x 51 cm

Masa 61,0 kg