
POWERED BY HONDA AGREGAT EC5500

EC5500

Cijena sa PDV-om: ~~1.783,00~~ € 1.600,00 € (-10%)



Opis

SVE ŠTO JE POTREBNO ZA OBAVLJANJE POSLA

Modeli EC asortimana su pčele radilice našeg asortimana agregata.

Nadaleko poznati po svojoj izdržljivosti i minimalnim zahtjevima za održavanjem, naši robusni generatori serije EC vrlo su popularan izbor. Dizajnirani su s temeljnom vrijednošću jednostavnog dizajna za pouzdano pokretanje i iznimnu izdržljivost osiguravajući sirovu energiju za aparate u najtežim uvjetima rada, od najgrubljeg okoliša do najokrutnijih i najzahtjevnijih hitnih situacija. Pokretani sa Honda 4-taktnim motorima komercijalnog GX asortimana oni su iznimno pouzdani zahvaljujući Oil Alert™ funkciji koja gasi motor ako razina ulja padne ispod sigurne razine, sprječavajući skupa oštećenja. Motor i alternator imaju gumene nosače unutar cjevastog čeličnog okvira, obojenog posebnom bojom koja onemogućuje klizanje ruku, a omogućava smanjenje vibracija, povećanu zaštitu i lako podizanje.

Tehnične specifikacije

Znamka Powered by HONDA
Model EC5500
Marka / Tip Sincro EK2MCT - brez četkica
Nominalna voltaža 230V
Frekvenca 50 Hz
Stupanj zaščite IP23
Maksimalna snaga (kVA) - 1~230V 6,0
Dugotrajna snaga (kVA) - 1~230V 5,4
Maksimalna snaga (kVA) - 3~400V -
Dulgotrajna snaga (kVA) - 3~400V -
Dulgotrajna snaga (A) - 1~230V 23
Dulgotrajna snaga (A) - 3~400V -
Starter Ručni
Regulacija napona Kondenzator
Uljna zaštita DA
Pokazivač količine goriva -
Avtomatska regulacija motorja DA / Honda ECO Throttle
Utičnice 1~230V 2x 230V-16A (šuko)
Utičnice 3~400V -
Marka / Model Honda GX390
Snaga motora (kW) 8,2
Obrtaji motora 3000 obr./min.
Cilindri 1
Gorivo Bencin
Ubrizgavanje goriva Razplinjač
Paljenje Tranzistorski
EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)
Hlađenje Zračno
Zapremina 389 cm³
Potrošnja goriva ; 75% opterečenje 2,4 l/h
Kapacitet spremnika za gorivo 6,1 litrov
Avtonomija; 75% opterečenje 2,5 h
Razina buke 72 dB(A) - 7m
Dimenzije (D x Š x V) 83x51x56cm
Masa 75 kg