HONDA

POWERED BY HONDA AGREGAT ECT7500

ECT7500

Cijena sa PDV-om: 2.365,00 €

SVE ŠTO JE POTREBNO ZA OBAVLJANJE POSLA

Modeli EC asortimana su pčele radilice našeg asortimana agregata.

Nadaleko poznati po svojoj izdržljivosti i minimalnim zahtjevima za održavanjem, naši robusni generatori serije EC vrlo su popularan izbor. Dizajnirani su s temeljnom vrijednošću jednostavnog dizajna za pouzdano pokretanje i iznimnu izdržljivost osiguravajući sirovu energiju za aparate u najtežim uvjetima rada, od najgrubljeg okoliša do najokrutnijih i najzahtjevnijih hitnih situacija. Pokretani sa Honda 4-taktnim motorima komercijalnog GX asortimana oni su iznimno pouzdani zahvaljujući Oil Alert™ funkciji koja gasi motor ako razina ulja padne ispod sigurne razine, sprječavajući skupa oštećenja. Motor i alternator imaju gumene nosače unutar cjevastog čeličnog okvira, obojenog posebnom bojom koja onemogućuje klizanje ruku, a omogućava smanjenje vibracija, povećanu zaštitu i lako podizanje.

Tehnične specifikacije

Znamka Powered by HONDA
Model ECT7500
Marka / Tip Sincro ET2MCF
Nominalna voltaža 230V / 400V
Frekvenca 50 Hz
Stupanj zaščite IP23
Maksimalna snaga (kVA) - 1~230V 4,0
Dugotrajna snaga (kVA) - 1~230V 3,6
Maksimalna snaga (kVA) - 3~400V 7,0
Dulgotrajna snaga (kVA) - 3~400V 6,5
Dulgotrajna snaga (A) - 1~230V 17
Dulgotrajna snaga (A) - 3~400V 9,4
Starter Ručni
Regulacija napona Kondenzator
Uljna zaštita DA
Pokazivač količine goriva -
Avtomatska regulacija motorja DA / Honda ECO Throttle
Utičnice 1~230V 1x 230V-16A (šuko)
Utičnice 3~400V 1x CEE 400V - 16A - 5P
Marka / Model Honda GX390
Snaga motora (kW) 8,2
Obrtaji motora 3000 obr./min.
Cilindri 1
Gorivo Bencin
Ubrizgavanje goriva Razplinjač
Paljenje Tranzistorski
EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)
Hlađenje Zračno
Zapremina 389 cm³
Potrošnja goriva ; 75% opterečenje 2,4 l/h
Kapacitet spremnika za gorivo 6,1 litrov
Avtonomija; 75% opterečenje 2,5 h
Razina buke 72 dB(A) - 7m
Dimenzije (D x Š x V) 83x51x56cm
Masa 80 kg