HONDA

HONDA AGREGAT EM5500 CX

EM5500CXS2GWT1

Cijena sa PDV-om: 3.862,00 €



Električno pokretanje i regulacija i-AVR

Honda EM 5500 CXS daje 5,0 kW nazivne i 5,5 kW najveće snage pri 230 V. i-AVR regulira napon pri promjenama opterećenja, a spremnik od 23,5 l omogućuje dulji rad između dolijevanja. Motor iGX390 ima električno pokretanje i automatsko smanjivanje broja okretaja bez opterećenja.

Glavne prednosti

- **i-AVR i elektronički upravljan motor.** Regulator i-AVR surađuje s elektroničkim upravljanjem motora iGX390 i regulira napon pri promjenama potrošnje. Agregat tako reagira na uključivanje potrošača; koristi i-AVR, a ne inverter.
- **Električno pokretanje.** Električni pokretač okreće motor kada aktivirate prekidač za pokretanje. Za uobičajeno pokretanje zato ne trebate povlačiti uže, što olakšava često uključivanje agregata.
- **Spremnik goriva od 23,5 l.** EM 5500 CXS ima spremnik za 23,5 l benzina. Razinu goriva pratite na ugrađenom pokazivaču bez otvaranja čepa. Vrijeme rada ovisi o opterećenju priključenih uređaja.
- **Auto Throttle smanjuje broj okretaja u stankama.** Kada isključite ili odspojite potrošače, Auto Throttle smanjuje broj okretaja motora. Kad ponovno zatraže struju, motor se vraća na radni broj okretaja. Tijekom stanki zato ne radi stalno istom brzinom.
- **Oil Alert štiti motor.** Senzor prati razinu ulja i automatski zaustavlja motor kada je preniska. Time pomaže spriječiti oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Razinu ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.

Primjena

- **Alat i oprema bez mreže.** Na gradilištu napaja kompatibilan alat, rasvjetu i drugu opremu za 230 V. Uređaji s elektromotorom pri pokretanju mogu trebati više snage nego tijekom uobičajenog rada.

Rad samo na otvorenom

Agregat mora raditi vani, dalje od prozora, vrata i ventilacijskih otvora. Ispušni plinovi sadrže opasan ugljikov monoksid. Spajanje na kućnu instalaciju prepustite kvalificiranom električaru uz odgovarajuću preklopnu opremu.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka HONDA
Model EM5500 CXS2
Marka / tip Honda iGX390
Marka / tip Honda / bez četkica / i-AVR

Učinak i rad
Najveća snaga (kVA) – 1~230V 5.5
Nazivna snaga (kVA) – 1~230V 5,0
Nazivna struja (A) – 1~230V 22A
Zaštita od niske razine ulja DA
Zapremnina 389cm³
Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja 2.5 l/h
Vrijeme rada pri 75 % opterećenja 9,4 h

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 88 x 53 x 55cm
Masa 97 kg
Pokazivač razine goriva DA
Buka 72 dB(A) – 7m
Stupanj zaštite IP23

Motor i pogon

Pokretanje Električni / akumulator uključen
Automatska regulacija motora DA / Honda ECO Throttle
Snaga motora (KM) 11.1
Snaga motora (kW) 8.2
Broj okretaja motora 3000 o/min
Cilindri 1
Gorivo Benzin
Dovod goriva Rasplinjač
Paljenje Tranzistorski
Emisijska norma EU EURO 5 (Stage V)
Hlađenje Zračno

Napajanje i spremnici
Regulacija napona i-AVR
Utičnice 1~230 V 1x 230V-16A + 1x CEE 230V-16A
Spremnik goriva 23,5 l
Nazivni napon 1~230V
Frekvencija 50Hz