HONDA

HONDA AGREGAT EU22I

EU22ITG

Cijena sa PDV-om:
1.827,00 €



1,8 kW uz inverter

Honda EU22i je jednofazni inverter agregat nazivne snage 1,8 kW i najveće snage 2,2 kW. Kompaktno kućište s ručkom namijenjeno je prenošenju između različitih mjesta rada. Eco Throttle prilagođava rad motora trenutačnoj potrošnji.

Glavne prednosti

- **Inverter za stabilno napajanje.** Elektronika pretvara proizvedenu električnu energiju u stabilan izlazni napon i frekvenciju. Agregat tako napaja i uređaje s elektronikom, dok motor može prilagođavati broj okretaja opterećenju.
- **Eco Throttle prilagođava broj okretaja.** Kada priključeni uređaji trebaju manje energije, Eco Throttle smanjuje broj okretaja motora. Pri većoj potrošnji ponovno ih povećava. Tako pri manjem opterećenju smanjuje potrošnju goriva i buku.
- **Motor Honda GXR120T i ručno pokretanje.** Četverotaktni motor Honda GXR120T pokrećete povlačenjem užeta. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate dvotaktnu mješavinu. Motor mehanički pokreće alternator koji proizvodi električnu energiju.
- **Ručka za nošenje i 21,1 kg.** Gornja ručka dio je kućišta pa EU22i prenosite do mjesta rada bez kolica. Suha masa iznosi 21,1 kg; gorivo povećava težinu pri nošenju. Tijekom rada agregat stoji na tlu izvan vozila.
- **Oil Alert štiti motor.** Senzor prati razinu ulja i automatski zaustavlja motor kada je preniska. Time pomaže spriječiti oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Razinu ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.
- **Paralelno povezivanje s kompatibilnim agregatom.** Za veću raspoloživu snagu EU22i možete povezati s kompatibilnim agregatom putem namjenskih priključaka. Potreban je odgovarajući komplet za povezivanje koji se nabavlja zasebno; običan produžni kabel za to nije prikladan.

Primjena

- **Prijenosna oprema i rasvjeta.** EU22i možete postaviti uz mjesto rada za napajanje rasvjete, punjača i kompatibilne elektroničke opreme. Ukupna potrošnja mora ostati unutar nazivne snage; uzmite u obzir i kratkotrajna opterećenja pri pokretanju.

Rad samo na otvorenom

Agregat mora raditi vani, dalje od prozora, vrata i ventilacijskih otvora. Ispušni plinovi sadrže opasan ugljikov monoksid. Spajanje na kućnu instalaciju prepustite kvalificiranom električaru uz odgovarajuću preklopnu opremu.

Tehnične specifikacije

Učinak i rad
Model / šifra artikla Honda EU22i / EU22ITG
Najveća izlazna snaga 2,2 kW (2.200 W)
Nazivna izlazna snaga 1,8 kW (1.800 W)
Nazivna struja 7,8 A
Eco Throttle Automatsko prilagođavanje okretaja opterećenju
Oil Alert Zaštita motora pri preniskoj razini ulja
Paralelno povezivanje Moguće s kompatibilnim agregatom i odgovarajućim kompletom za povezivanje; dodatna oprema

Napajanje i spremnici
Nazivni napon / broj faza 230 V / jednofazni
Frekvencija 50 Hz
Regulacija napona Inverter
AC utičnice 2 × 230 V, šuko (izvedba G)
DC izlaz 12 V / 8,3 A; za punjenje automobilskih akumulatora
Spremnik goriva 3,6 l

Motor i pogon
Motor Honda GXR120T
Izvedba motora 4-taktni, jednocilindarski, OHC
Zapremnina motora 121 cm³
Gorivo Bezolovni benzin

Količina motornog ulja 0,44 l

Hlađenje Prisilno zračno hlađenje

Pokretanje Ručni, poteznim užetom

Ručka za nošenje Ugrađena

Dimenzije i oprema

Dimenzije (D × Š × V) — izvedba G 519 × 290 × 425 mm

Suha masa 21,1 kg