HONDA

HONDA ČISTAČ SNIJEGA HSS 655ET

HSS655K1ET

Cijena sa PDV-om: 3.064,00 €



---

55 cm čišćenja i mehanički mjenjač

HSS 655 ET prednjim pužem zahvaća snijeg, a drugi rotor potiskuje ga kroz kanal za izbacivanje. Brzinu kretanja birate mehaničkim mjenjačem.

Glavne prednosti

- **Dvostupanjsko čišćenje širine 55 cm.** Prednji puž razrahljuje i zahvaća snijeg, a zaseban rotor ubrzava ga kroz kanal za izbacivanje. Kod teškog snijega smanjite brzinu kretanja, dok sklop za čišćenje nastavlja raditi odgovarajućim okretajima.
- **Dvije brzine naprijed i jedna unatrag.** Mehanički mjenjač nudi dvije brzine naprijed i hod unatrag. Za sporije zahvaćanje teškog snijega birate nižu brzinu, a za lakše uvjete višu.
- **Gusjenice i podešavanje visine zahvata.** Gusjenice raspoređuju dodir s podlogom na veću površinu. Visinu prednjeg kućišta prilagodite podlozi i načinu rada, što je korisno pri prijelazu s čišćenja na premještanje stroja.
- **Kanal za izbacivanje podešavate ručno.** Smjer izbacivanja mijenjate ručnim upravljanjem kanalom, a visinu luka njegovim gornjim usmjerivačem. Snijeg tako odlažete na odabranu stranu puta.
- **Motor GX160 s ručnim pokretanjem.** Benzinski motor pokrećete povlačenjem užeta. Ova izvedba ET nema električni pokretač; pokretanje je glavna razlika u odnosu na odgovarajući model ETD.

Primjena

- **Prilazi i staze s više snijega.** Gusjenice i dvostupanjski sklop pomažu pri redovitom čišćenju zasniježenih pristupa. Brzinu prilagodite mokrom ili zbijenom snijegu kako ne biste preopteretili sklop.

Uklanjanje začepljenja

Prije uklanjanja začepljenog snijega ugasite motor i pričekajte da se svi dijelovi zaustave. Upotrijebite namjenski alat za čišćenje; ne posežite rukom u puž ili kanal.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka Honda
Model HSS 655T

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 150 x 55 x 112,5 cm
Masa 68 kg

Učinak i rad
Udaljenost izbacivanja do 14 m
Kapacitet čišćenja 37 t/h
Visina čišćenja 50 cm
Širina čišćenja 55 cm

Motor i pogon
Prijenos Ručni
Motor GX160K1
Snaga motora 3.6 kW – 3600/min
Pokretanje Ručni

Napajanje i spremnici
Spremnik goriva 3.1 l