HONDA

HONDA ČISTAČ SNIJEGA HSS 655ETD

HSS655K1ETD

Cijena sa PDV-om: 3.576,00 €



---

55 cm čišćenja i mehanički mjenjač

HSS 655 ETD prednjim pužem zahvaća snijeg, a drugi rotor potiskuje ga kroz kanal za izbacivanje. Brzinu kretanja birate mehaničkim mjenjačem.

Glavne prednosti

- **Dvostupanjsko čišćenje širine 55 cm.** Prednji puž razrahljuje i zahvaća snijeg, a zaseban rotor ubrzava ga kroz kanal za izbacivanje. Kod teškog snijega smanjite brzinu kretanja, dok sklop za čišćenje nastavlja raditi odgovarajućim okretajima.
- **Dvije brzine naprijed i jedna unatrag.** Mehanički mjenjač nudi dvije brzine naprijed i hod unatrag. Za sporije zahvaćanje teškog snijega birate nižu brzinu, a za lakše uvjete višu.
- **Gusjenice i podešavanje visine zahvata.** Gusjenice raspoređuju dodir s podlogom na veću površinu. Visinu prednjeg kućišta prilagodite podlozi i načinu rada, što je korisno pri prijelazu s čišćenja na premještanje stroja.
- **Kanal za izbacivanje podešavate ručno.** Smjer izbacivanja mijenjate ručnim upravljanjem kanalom, a visinu luka njegovim gornjim usmjerivačem. Snijeg tako odlažete na odabranu stranu puta.
- **Motor GX160 s električnim pokretanjem.** Motor pokrećete električnim pokretačem. To olakšava početak rada i ponovna pokretanja tijekom čišćenja; stanje akumulatora dio je redovitog održavanja.

Primjena

- **Prilazi i staze s više snijega.** Gusjenice i dvostupanjski sklop pomažu pri redovitom čišćenju zasniježenih pristupa. Brzinu prilagodite mokrom ili zbijenom snijegu kako ne biste preopteretili sklop.

Uklanjanje začepljenja

Prije uklanjanja začepljenog snijega ugasite motor i pričekajte da se svi dijelovi zaustave. Upotrijebite namjenski alat za čišćenje; ne posežite rukom u puž ili kanal.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka Honda

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 150 x 55 x 112,5 cm
Masa 77 kg

Učinak i rad
Udaljenost izbacivanja do 14 m
Kapacitet čišćenja 37 t/h
Visina čišćenja 50 cm
Širina čišćenja 55 cm

Motor i pogon
Prijenos Ručni
Motor GX160 K1
Snaga motora 3.6 kW – 3600/min
Pokretanje Ručni/Električni

Napajanje i spremnici
Spremnik goriva 3.1 l