

HONDA

HONDA KOSILICA UM 616

EBE

UM616K3EBE

Cijena sa PDV-om:

3.647,00 €



Honda profesionalna bencinska kosilnica - Model UM 616 EBE

Za zahtjevne veće i grublje travnate površine, kosilica UM 616 EBE iz serije UM pravi je izbor. Njena izdržljiva konstrukcija od otpornih materijala i opremljenost profesionalnim motorom te jedinstvenim plutajućim pokrovom oštrica osiguravaju efikasan i pouzdan rad čak i u najtežim zadacima.

Izdržljivost za najteže zadatke: Izrađene od otpornih materijala, kosilice iz serije UM dizajnirane su za podnošenje najtežih napora. Plutajući pokrov oštrica omogućava izvanrednu košnju čak i na neravnom terenu, pridonoseći preciznosti i efikasnosti.

Snažan 4-taktni motor GXV160: Za osiguranje visokih performansi, kosilicu pokreće snažan 4-taktni motor GXV160 snage 3,2 kW pri 3600 okretaja u minuti. Taj motor posebno je prilagođen zahtjevnim zadacima, omogućavajući brz i efikasan rad.

Bez stupanjski hidrostatski mjenjač: Opremljena je s bezstupanjskim hidrostatskim mjenjačem, omogućavajući glatko i lako podešavanje brzine tijekom košnje. To je posebno korisno kod rada na većim površinama.

Precizna kontrola reza: Visinu košnje možete precizno prilagoditi pomoću 4-stupanjskog podešavanja, koje seže od 15 mm do 75 mm. S jedinstvenim plutajućim pokrovom oštrica postićete ravnomjernu košnju bez obzira na teren.

Velika širina reza: S širinom reza od 610 mm, omogućava brz napredak pri košnji većih površina.

Sa svojim dimenzijama 1780 x 970 x 1080 mm, težinom od 76 kg, metalnim kućištem i snažnim motorom, spremna je za najteže zadatke. Za košnju većih travnatih površina, ovo je alat na koji se možete potpuno osloniti.

Honda UM 616 EBE je kosilica koja kombinira izdržljivost, izvedbu i pouzdanost, što je čini idealnim izborom za profesionalnu košnju parkova i velikih travnatih površina.

Tehničke specifikacije

Znamka HONDA

Model UM616K3EBE

Širina košenja 61 cm

Tip noža Mulčer nož

Aktivacija noža Opcijski, Roto-stop®

Mogućnosti košenja Bočno bacanje

Malčiranje Serijsko

Tip pogona Hydrostat®

Brzina pogona 0,0 – 1,8 m/s

Podešavanje visine košenja 4 pozicije ; 15-75 mm

Podešavanje visine ručke 3 pozicije

Koš za travu -

Marka / Model Honda GXV160

Snaga motora (kW) 2.7

Obrtaji motora 2850 obr./min.

Cilindri 1

Štarter Ručni

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjač

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 163 cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 1,5 l/h

Kapacitet spremnika za gorivo 0,9 litra

Avtonomija; 75% opterećenje 1,5 h

Razina buke 98 dB(A) – 7m

Dimenzije (D x Š x V) 178 x 97 x 108 cm

Masa 76 kg