

HONDA LEĐNI MOTORNI TRIMER UMR 435

UMR435TLEET

Cijena sa PDV-om:

1.024,00 €



Napravljen za veću udobnost tijekom korištenja i lakše manevriranje

Dizajniran za korisnike koji trebaju kositi veće, teško dostupne površine i ne smiju ih ništa ometati prilikom manevriranja kosilicom. Težina motora je ravnomjerno raspoređena raspoređen između struka i ramena, što značajno olakšava nošenje kosilice. Rezna glava, ojačana fleksibilnom osovinom, olakšava košnju na padinama, u voćnjacima, vinograde i grmlje, ali pogodan je i jednostavan i za sve ostale površine.

Izdržljiva glava mjenjača

Mjenjač je izrađen od lijevanog aluminija, što ga čini otpornijim na moguće udarce. Izrađena je precizno, s minimalnim razmakom između rotirajućih dijelova i time predstavlja najbolji sustav protiv prašine.

Beskontaktni brtveni ležaj

Ležajevi koje koristi NASA su najotporniji na prašinu naprava koje rade velikom brzinom. Izbjegavali su spoj s rotirajućim dijelova, tako da se spoj ne može zagrijati. U usporedbi s klasičnim s gumenim brtvama, ovaj ležaj ima dulji vijek trajanja i otporan je na čestice prašine.

Udobna dvostruko ubrizgana plastična ručka i gumeni rukohvat

Za bolje držanje ručka je omotana dodatnim slojem gume.

Dvostruke X-Y osi, podesiva ručka

Ručku možete prilagoditi bez dodatne upotrebe alata tako da se osjećate ugodno tijekom rada i tako će i biti u isto vrijeme osiguravajući pravu ravnotežu.

6-slojna, prijenosna osovina

Osigurava maksimalan prijenos zakretnog momenta na spoj i smanjuje ga u usporedbi s klasičnim izvedbama vratila mogućnost loma osovine.

Glava od najlona

Poluautomatska glava za košnju radi tako da je jednostavno naslonite na tlo. Glava od 5 inča ima, u usporedbi s klasičnom glavom od 4 inča, dodatnih 56,5 m dužine

Tehnične specifikacije

Znamka HONDA

Model UMR435ETLEET

Tip drške O - jednoručna

Tip reznog alata Najlonska nit + 3-kraki nož

Prijenos snage Centrifugalna sklopka + sajla

Oprema Zaštitna naočala, alat, uprtač

Model Mikro 4-takt, GX35

Snaga motora 1,25

Obrtaji motora 7000 obr./min.

Cilindri 4-taktni, OHV, 1 valjni

Štarter Ručni

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjač

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 35 cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 0,63 litrov

Kapacitet spremnika za gorivo 0,5 l/h

Avtonomija; 75% opterećenje 1,2 h

Razina buke 90 dB(A) - 7m

Dimenzije (D x Š x V) 295 x 35 x 48 cm

Masa 10,7 kg