HONDA

HONDA MOTORNA KOPAČICA F 220 GE

F220K1GET2

Cijena sa PDV-om:
1.322,00 €



54,5 cm obrade

Honda F 220 GE ima radni sklop širine 54,5 cm i motor GXV57. Jedna brzina naprijed pojednostavljuje upravljanje, a podesivu ručku možete pomaknuti u stranu kako ne biste hodali po upravo obrađenoj zemlji.

Glavne prednosti

- **54,5 cm radne širine.** Noževi obrađuju pojas širine 54,5 cm. Rubovi susjednih prolaza trebaju se malo preklapati kako između njih ne bi ostala neobrađena traka. Dubinu postupno prilagođavate rahlosti tla.
- **Jedna brzina naprijed.** Mjenjač ima jednu brzinu naprijed i nema hod unatrag. Prije okretanja zaustavite noževe, zatim stroj usmjerite ručno. Jednostavna konstrukcija praktična je za redovito rahljenje manjih gredica.
- **Motor GXV57.** Četverotaktni benzinski motor GXV57 pokreće radni sklop. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate mješavinu goriva. Motor se pokreće ručno, povlačenjem užeta.
- **Ručka s pomakom u stranu.** Ručku možete pomaknuti ulijevo ili udesno. Tako hodate uz obrađeni pojas i koracima ne zbijate upravo razrahljenu zemlju. Sklopiva ručka smanjuje potreban prostor pri spremanju.

Primjena

- **Priprema prije sjetve.** Rahljenje i usitnjavanje zemlje na vrtnim gredicama. U tvrđem tlu prvo napravite plići prolaz, a zatim postupno povećavajte dubinu.
- **Ponovna obrada nakon berbe.** Nakon uklanjanja biljnih ostataka razrahljujete zbijenu površinu i pripremate gredicu za sljedeću sjetvu. Zemlja treba biti mrvičasta, a ne natopljena vodom.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Model F220

Motor i pogon
Motor OHV 4-taktni
Model motora GXV57
Zapremnina (cm³) 57.3
Snaga motora (kW/rpm) 1,5/4.800
Brzine naprijed 1

Napajanje i spremnici
Spremnik goriva 0.67

Učinak i rad
Radna širina (mm) 545
Radna dubina (mm) 280
Okretaji naprijed 130 rpm

Dimenzije i oprema
Duljina 1280 mm
Širina 615 mm
Visina 1035 mm
Masa 30 kg
Buka dB(A) 92