

HONDA

HONDA MOTORNA KOPAČICA FF 300

FF300K1DET2

Cijena sa PDV-om:
3.002,00 €



Honda moto-kopačica model FF300 - učinkovitost i snaga

Honda moto-kopačica model FF300 je izuzetno pouzdan i snažan pomoćnik za vrtlarske projekte. S motorom OHV 4-ventilskim GXV57 i praktičnim značajkama, idealan je odabir za pripremu tla u vašem vrtu.

Snažan motor: Opremljen je sa snažnim motorom GXV57 zapremine 57 ccm, koji proizvodi 1,5 kW snage pri 4.800 okretaja u minuti. Taj motor omogućuje pouzdano rad i izvrsnu izvedbu.

Kapacitet goriva: S kapacitetom rezervoara za gorivo od 1 litre, možete raditi duže bez prekida, što vam omogućava veću učinkovitost u vrtlarskim zadacima.

Širina i dubina obrade: Moto-kopačica ima širinu obrade od 410 mm, što omogućava brzu i jednostavnu obradu većih površina. Najveća dubina obrade iznosi 160 mm, što omogućava pripremu tla na odgovarajuću dubinu za sadnju ili druge vrtlarske zadatke.

Prijenosi naprijed i natrag: S 3 prijenosa naprijed i 1 prijenosom natrag, možete prilagoditi brzinu i smjer kretanja prema vašim potrebama.

Diferencijal: Diferencijal je ugrađen serijski, što omogućava bolju upravljivost i manevriranje, posebno na neravnim terenima.

Dimenzije i težina: Moto-kopačica ima duljinu od 1465 mm, širinu od 465 mm i visinu od 1010 mm te teži 50,5 kg. Ove dimenzije omogućavaju jednostavno premještanje po vrtu i manevriranje tijekom rada.

Bučnost: Pri radu doseže razinu buke od 92 dB(A), što treba uzeti u obzir prilikom obavljanja poslova u vrtu.

Honda moto-kopačica model FF300 je izuzetno pouzdan alat koji će olakšati pripremu tla u vašem vrtu. Snažan motor, praktične značajke i pouzdanost marke Honda čine ga odličnim izborom za sve vrtlarske zadatke.

Tehničke specifikacije

Znamka HONDA

Model FF300K1DE

Radna širina 41 cm

Dubina rada 16 cm

Prijenos motor/mjenjač Centrifugalna sklopka

Prijenos mjenjač/noževi Zubčasti prenos + lanac

Tip mjenjača Centrifugalna sklopka

Brzine naprijed 3

Brzine nazad 1

Radna brzina noževa 0,15 - 1,00 m/s

Podešavanje visine ručke DA

Podešavanje smijera ručke DA

Model Honda GXV57

Snaga motora (kW) 1.5

Obrtaji motora 4800 obr./min.

Cilindri OHC, 1 valnji

Štarter Ručni

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjač

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 57 cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 1,0 l/h

Kapacitet spremnika za gorivo 0,5 litra
Avtonomija; 75% opterećenje 2 h
Razina buke 92 dB(A) – 7m
Dimenzije (D x Š x V) 150 x 57 x 114 cm
Masa 50 kg