HONDA

HONDA MOTORNA KOPAČICA FG 205 DE

FG205K1DET

Cijena sa PDV-om: 1.127,00 €



45 cm obrade

Honda FG 205 DE spaja radni sklop od 45 cm i motor GXV50. Centrifugalna spojka pojednostavljuje uključivanje noževa, a sklopiva ručka spremanje nakon rada. Namijenjen je pripremi gredica i ponovnom rahljenju već obrađene zemlje.

Glavne prednosti

- **Centrifugalna spojka za jednostavno uključivanje.** Dodavanjem gasa centrifugalna spojka prenosi pogon na noževe. U praznom hodu pogon se isključuje. Za uključivanje zato nije potrebno rukovati zasebnom ručicom mjenjača.
- **45 cm radne širine.** Noževi obrađuju pojas širine 45 cm. Rubovi susjednih prolaza trebaju se malo preklapati kako između njih ne bi ostala neobrađena traka. Dubinu postupno prilagođavate rahlosti tla.
- **Jedna brzina naprijed.** Mjenjač ima jednu brzinu naprijed i nema hod unatrag. Prije okretanja zaustavite noževe, zatim stroj usmjerite ručno. Jednostavna konstrukcija praktična je za redovito rahljenje manjih gredica.
- **Motor GXV50.** Četverotaktni benzinski motor GXV50 pokreće radni sklop. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate mješavinu goriva. Motor se pokreće ručno, povlačenjem užeta.
- **Sklopiva ručka i transportni kotač.** Nakon rada ručku sklopite kako bi stroj zauzimao manje prostora. Transportni kotač pomaže pri kretanju između spremišta i vrta, bez povlačenja noževa po podlozi.

Primjena

- **Priprema prije sjetve.** Rahljenje i usitnjavanje zemlje na vrtnim gredicama. U tvrđem tlu prvo napravite plići prolaz, a zatim postupno povećavajte dubinu.
- **Ponovna obrada nakon berbe.** Nakon uklanjanja biljnih ostataka razrahljujete zbijenu površinu i pripremate gredicu za sljedeću sjetvu. Zemlja treba biti mrvičasta, a ne natopljena vodom.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Model FG205

Motor i pogon
Motor OHV 4-taktni
Model motora GXV50
Zapremnina (cm³) 49
Snaga motora (kW/rpm) 1,3/4.800
Spojka centrifugalna
Brzine naprijed 1

Napajanje i spremnici
Spremnik goriva (l) 0.35
Količina ulja (l) 0.3

Učinak i rad
Radna širina (mm) 450
Radna dubina (mm) 260
Okretaji naprijed 135 rpm

Dimenzije i oprema
Duljina 1155 mm
Širina 510 mm
Visina 1035 mm
Masa 24 kg
Zvučni tlak kod rukovatelja dB(A) 76.6