HONDA

HONDA TRANSPORTER HP500

HP500HK2BXE1

Cijena sa PDV-om: 5.933,00 €



Prijevoz do 500 kg po ravnom uz gusjenice

HP500 prevozi zemlju, drva, materijal i alat kroz vrt, dvorište ili gradilište. Hodate iza stroja i polugama upravljate gusjenicama, dok hidrostatski pogon pomiče teret naprijed i unatrag.

Glavne prednosti

- **Hidrostatska vožnja naprijed i unatrag.** Jednom polugom birate smjer i kontinuirano podešavate brzinu. Između sporog prilaska mjestu istovara i vožnje otvorenim putem ne mijenjate pojedine stupnjeve prijenosa.
- **500 kg na ravnom, manje na nagibu.** Najveća nosivost od 500 kg vrijedi za ravnu podlogu. Na dopuštenim nagibima upute ograničavaju teret na 350 kg; važni su i visina tereta te ravnomjerna raspodjela težine.
- **Gusjenice i odvojene upravljačke poluge.** Gusjenice osiguravaju dug dodir s podlogom. Lijevom i desnom upravljačkom polugom vodite transporter kroz zavoje, bez ručnog zakretanja cijele mase natovarenog stroja.
- **Proširivi sanduk za veći teret.** Stranice sanduka možete izvući radi prijevoza većih, lakših predmeta. Prije vožnje ponovno ih čvrsto učvrstite i osigurajte teret na pričvrsnim mjestima.
- **Ručno naginjanje pri istovaru.** Otpustite zasun sanduka i nagnite ga podizanjem ručke. Tako istresate rasuti materijal; sanduk nema hidraulično podizanje. Prije sljedeće vožnje provjerite da je ponovno zaključan.

Primjena

- **Zemlja, kompost i drva.** Za ponovljene prijevoze po imanju gdje biste inače materijal prevozili kolicima. Teret rasporedite po sanduku i prema potrebi ga privežite.

Nosivost i nagib

Upute dopuštaju najviše 25° uzbrdo i 15° nizbrdo, uz smanjeno opterećenje. Te granice ne znače da je svaka takva podloga prikladna: prianjanje, čvrstoća tla i raspored tereta provjeravaju se prije vožnje.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Model HP 500 BXE

Motor i pogon
Motor GXV160
Snaga motora 3,2 kW/3600 o/min
Količina motornog ulja 0,59 l
Pokretanje ručni – easy start

Učinak i rad
Zapremnina 163 ccm
Brzina (naprijed/natrag) 4.3km/h – 3.6km/h
Duljina sanduka 1200-1670 mm
Širina sanduka 560-900 mm
Dubina sanduka 200 mm
Najveća nosivost 500 kg na ravnom; 350 kg na dopuštenom nagibu
Najveći nagib 25° uzbrdo / 15° nizbrdo (sa smanjenim teretom)

Napajanje i spremnici
Spremnik goriva 3,1 l

Dimenzije i oprema
Duljina 2.140 mm
Širina 650 mm
Visina 1.100 mm

Masa 197 kg
Buka 104 dB(A)