HONDA

# HONDA PUMPA ZA VODU WB 20

**WB20XT4DRX**

**Cijena sa PDV-om: 651,00 €**



## Velik protok za prepumpavanje vode

Honda WB 20 namijenjena je prepumpavanju većih količina vode iz spremnika, kanala i drugih izvora. Dopušta sitne čestice do 6 mm. Motor GX120, metalni okvir i crpni dijelovi od lijevanog željeza omogućuju redovit rad na terenu.

### Glavne prednosti

- **Protok do 600 l/min.** Najveći protok od 600 l/min omogućuje brzo prepumpavanje uz malu visinsku razliku. S većom visinom dizanja i dužim cijevima protok se smanjuje; najveći protok i najveća visina ne postižu se istodobno.
- **Lijevani dijelovi, čestice do 6 mm.** Rotor i spirala od lijevanog željeza otporni su na trošenje, a mehanička brtva razdvaja vodu od motora. Crpka dopušta sitne čestice do 6 mm; veće komade zaustavlja usisno sito.
- **Četverotaktni motor Honda GX120.** Motor GX120 s ručnim pokretanjem pogoni crpku neovisno o električnoj mreži. Benzin i motorno ulje ulijevaju se odvojeno. Okretanje motora preko osovine izravno se prenosi na rotor crpke.
- **Oil Alert: zaštita pri premalo ulja.** Sustav Oil Alert prekida paljenje ako razina motornog ulja padne ispod sigurne granice. Time smanjuje opasnost od oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Razinu ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.
- **Okvir i gumeni nosači.** Metalni okvir okružuje crpku i motor te služi za prihvat pri prenošenju. Gumeni nosači ublažavaju vibracije motora i smanjuju njihov prijenos na okvir.

### Primjena

- **Prepumpavanje između spremnika.** Dovod vode do vrta ili premještanje vode između spremnika ondje gdje nema električnog priključka.

### Prije prvog pumpanja

Prije pokretanja napunite kućište crpke vodom i koristite usisno sito. Crpka ne smije raditi na suho. Benzinski motor koristite samo na otvorenom, podalje od vrata, prozora i ventilacijskih otvora.

### Vrijedi li najveći protok i pri najvećoj visini dizanja?

Ne. S većom visinskom razlikom i otporom cijevi protok se smanjuje. Najveći protok i najveća visina dizanja različite su krajnje točke karakteristike crpke.

### Tehničke specifikacije

Učinak i rad
**Vrijeme rada** 2h 50min
**Usisna visina** 8 m
**Protok (l/min)** 600 l/min
**Protok (m³/h)** 36 (m³/h)
**Promjer čestica (mm)** Ø 6
**Ukupna visina dizanja** 32 m

Izvedba proizvoda
**Marka** Honda

Dimenzije i oprema
**Dimenzije (D × Š × V)** 45,5 x 36,5 x 42 cm
**Dimenzije (D × Š × V)** 2″
**Buka (7 m)** 85 dBA
**Masa** 21 kg

Motor i pogon
**Motor** GX120T1
**Neto snaga motora** 2.6 kW

**Pokretanje** Ručni

Napajanje i spremnici
**Spremnik goriva** 1,9 l