HONDA

HONDA PUMPA ZA VODU WT 20

WT20XK4DE

Cijena sa PDV-om: 2.033,00 €



Za prljavu vodu s česticama

Honda WT 20 prepumpava vodu s muljem, pijeskom i manjim krutim česticama. Uklonjivi pregledni poklopac omogućuje pristup unutrašnjosti crpke radi čišćenja, a motor GX160 osigurava pogon i ondje gdje nema električnog priključka.

Glavne prednosti

- **Prolaz čestica do 24 mm.** Crpni dio modela WT 20 namijenjen je prljavoj vodi s krutim česticama do 24 mm. Usisno sito zadržava veće komade koji ne smiju ući u crpku. Time se razlikuje od modela za čistu vodu.
- **Poklopac za pristup i čišćenje.** Uklonjivi pregledni poklopac otvara pristup crpnoj komori. Nakupljene čestice možete ukloniti bez rastavljanja cijele crpke. Čišćenje se obavlja dok je motor ugašen.
- **Četverotaktni motor Honda GX160.** Motor GX160 s ručnim pokretanjem pogoni crpku neovisno o električnoj mreži. Benzin i motorno ulje ulijevaju se odvojeno. Okretanje motora preko osovine izravno se prenosi na rotor crpke.
- **Oil Alert: zaštita pri premalo ulja.** Sustav Oil Alert prekida paljenje ako razina motornog ulja padne ispod sigurne granice. Time smanjuje opasnost od oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Razinu ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.
- **Okvir i gumeni nosači.** Metalni okvir okružuje crpku i motor te služi za prihvat pri prenošenju. Gumeni nosači ublažavaju vibracije motora i smanjuju njihov prijenos na okvir.

Primjena

- **Odvodnja kanala i iskopa.** Prepumpavanje nakupljene vode s muljem i manjim krutim česticama. Veličina čestica mora ostati unutar dopuštene granice za ovaj model.

Prije prvog pumpanja

Prije pokretanja napunite kućište crpke vodom i koristite usisno sito. Crpka ne smije raditi na suho. Benzinski motor koristite samo na otvorenom, podalje od vrata, prozora i ventilacijskih otvora.

Vrijedi li najveći protok i pri najvećoj visini dizanja?

Ne. S većom visinskom razlikom i otporom cijevi protok se smanjuje. Najveći protok i najveća visina dizanja različite su krajnje točke karakteristike crpke.

Tehničke specifikacije

Učinak i rad
Vrijeme rada 2h 50min
Usisna visina 8 m
Protok (l/min) 710 l/min
Protok (m³/h) 42.6 (m³/h)
Promjer čestica (mm) Ø 24
Ukupna visina dizanja 30 m

Izvedba proizvoda
Marka Honda

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 62 x 46 x 46,5 cm
Dimenzije (D × Š × V) 2″
Buka (7 m) 92 dBA
Masa 47 kg

Motor i pogon
Motor GX160K1
Neto snaga motora 3.6 kW

Pokretanje Ručni

Napajanje i spremnici

Spremnik goriva 3,1 l