

HONDA VODNA PUMPA WT 20

WT20XK4DE

Cijena sa PDV-om:

2.033,00 €



Honda WT20 vodna pumpa za prljavu vodu - snažna, izdržljiva i otporna na čvrste čestice

Honda WT20 vodna pumpa je dizajnirana za pumpanje prljave vode i odlikuje se sposobnošću rukovanja većim čvrstim česticama kao što su šipke i šljunak. Svojom snagom, izdržljivošću i otpornošću, ova pumpa osigurat će učinkovito funkcioniranje čak i u najzahtjevnijim uvjetima.

Snaga i kapacitet za izazovne zadatke: Sa svojim GX160K1 motorom koji pruža neto snagu od 3,6 kW, ova pumpa crpi vodu kapaciteta 710 l/min (42,6 m³/h). Snažan motor omogućava brzo crpljenje čak i u prisustvu većih čvrstih čestica.

Otpornost na čvrste čestice: Honda WT20 je dizajnirana tako da se ne zapušava prisutnošću čvrstih čestica poput šipki i šljunka. To osigurava nesmetano funkcioniranje čak i u okolinama gdje je prisutno veće onečišćenje.

Robusna i otporna na teške uvjete: S kompaktnim dimenzijama 62 x 46 x 46,5 cm i masom od 47 kg, ova pumpa je spremna za rad u zahtjevnim uvjetima. Njena robusna konstrukcija osigurava dugotrajnu izdržljivost.

Visina usisavanja i prilagodljiva visina ispušavanja: Ova pumpa ima sposobnost usisavanja vode s dubine od 8 metara i prilagodljivu visinu ispušavanja do 30 metara. To omogućuje učinkovito crpljenje na različitim udaljenostima.

Niska buka i jednostavan start: Unatoč svojoj snazi, pumpa ima nisku buku od 92 dB(A) na udaljenosti od 7 metara, što omogućava relativno tih rad. Ručni starter osigurava jednostavan start motora.

Honda WT20 vodna pumpa idealan je izbor za crpljenje prljave vode s većim čvrstim česticama. Bez obzira na zahtjevnost zadatka, ova pumpa će pouzdano i učinkovito obaviti svoj posao, a da se ne začepe.

Tehničke specifikacije

Znamka HONDA

Model WT20XK4DE

Kapacitet protoka 710 l./min. – 42,6 m³/h

Promjer usisnog priključka 2,0"

Promjer izlaznog priključka 2,0"

Usisna dubina 8 m

Visina izbačaja 22 m

Ukupna visina 30 m

Radni tlak 3,0 (bar)

Promjer nečistoća 24,0 mm

Marka / Model Honda GX160

Snaga motora (kW) 3,6

Obrtaji motora 3000 obr./min.

Cilindri 1

Štarter Ručni

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjač

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 163 cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 0,6 l/h

Kapacitet spremnika za gorivo 3,1 litra

Avtonomija; 75% opterećenje 5 h

Razina buke 92 dB(A) – 7m

Dimenzije (D x Š x V) 62 x 46 x 46 cm

Masa 47,0 kg