HONDA

# HONDA PUMPA ZA VODU WT 40

**WT40XK3DE**

## Cijena sa PDV-om: 3.217,00 €



## Za prljavu vodu s česticama

Honda WT 40 prepumpava vodu s muljem, pijeskom i manjim krutim česticama. Uklonjivi pregledni poklopac omogućuje pristup unutrašnjosti crpke radi čišćenja, a motor GX390 osigurava pogon i ondje gdje nema električnog priključka.

### Glavne prednosti

- **Prolaz čestica do 31 mm.** Crpni dio modela WT 40 namijenjen je prljavoj vodi s krutim česticama do 31 mm. Usisno sito zadržava veće komade koji ne smiju ući u crpku. Time se razlikuje od modela za čistu vodu.
- **Poklopac za pristup i čišćenje.** Uklonjivi pregledni poklopac otvara pristup crpnoj komori. Nakupljene čestice možete ukloniti bez rastavljanja cijele crpke. Čišćenje se obavlja dok je motor ugašen.
- **Četverotaktni motor Honda GX390.** Motor GX390 s ručnim pokretanjem pogoni crpku neovisno o električnoj mreži. Benzin i motorno ulje ulijevaju se odvojeno. Okretanje motora preko osovine izravno se prenosi na rotor crpke.
- **Oil Alert: zaštita pri premalo ulja.** Sustav Oil Alert prekida paljenje ako razina motornog ulja padne ispod sigurne granice. Time smanjuje opasnost od oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Razinu ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.
- **Okvir i gumeni nosači.** Metalni okvir okružuje crpku i motor te služi za prihvat pri prenošenju. Gumeni nosači ublažavaju vibracije motora i smanjuju njihov prijenos na okvir.

### Primjena

- **Odvodnja kanala i iskopa.** Prepumpavanje nakupljene vode s muljem i manjim krutim česticama. Veličina čestica mora ostati unutar dopuštene granice za ovaj model.

### Prije prvog pumpanja

Prije pokretanja napunite kućište crpke vodom i koristite usisno sito. Crpka ne smije raditi na suho. Benzinski motor koristite samo na otvorenom, podalje od vrata, prozora i ventilacijskih otvora.

### Vrijedi li najveći protok i pri najvećoj visini dizanja?

Ne. S većom visinskom razlikom i otporom cijevi protok se smanjuje. Najveći protok i najveća visina dizanja različite su krajnje točke karakteristike crpke.

### Tehničke specifikacije

Učinak i rad
**Vrijeme rada** 2 h
**Usisna visina** 8 m
**Protok (l/min)** 1640 l/min
**Protok (m³/h)** 98.4 (m³/h)
**Promjer čestica (mm)** Ø 31
**Ukupna visina dizanja** 26 m

Izvedba proizvoda
**Marka** Honda

Dimenzije i oprema
**Dimenzije (D × Š × V)** 73,5 x 53,5 x 56,5 cm
**Dimenzije (D × Š × V)** 4″
**Buka (7 m)** 96 dBA
**Masa** 78 kg

Motor i pogon
**Motor** GX390
**Neto snaga motora** 8.7 kW

**Pokretanje** Ručni

Napajanje i spremnici
**Spremnik goriva** 6,1 l