HONDA

HONDA PUMPA ZA VODU WX 10

WX10TE1

Cijena sa PDV-om: 645,00 €



Prijenosna crpka za vrt i teren

Honda WX 10 kompaktna je benzinska crpka s ugrađenom ručkom za nošenje. Namijenjena je zalijevanju i prepumpavanju vode između manjih spremnika. Četverotaktni motor GX25 omogućuje rad bez električnog kabela i bez pripreme mješavine benzina i ulja.

Glavne prednosti

- **Ugrađena ručka za nošenje.** Kompaktno kućište s gornjom ručkom olakšava premještanje između spremnika, vrta i prostora za spremanje. WX 10 namijenjena je poslovima kod kojih često premještate crpku.
- **Protok do 140 l/min.** Najveći protok iznosi 140 l/min. To je gornja vrijednost u povoljnim uvjetima; uz dužu cijev ili veću visinsku razliku količina prepumpane vode bit će manja.
- **Četverotaktni motor Honda GX25.** Motor GX25 s ručnim pokretanjem pogoni crpku neovisno o električnoj mreži. Benzin i motorno ulje ulijevaju se odvojeno. Okretanje motora preko osovine izravno se prenosi na rotor crpke.
- **Priključci od 1 inča.** Usisni i tlačni priključak promjera su 1 inča. Na usisnoj strani koristi se cijev otporna na podtlak sa sitom na kraju. Nepropusni spojevi omogućuju crpki da zahvati vodu umjesto zraka.

Primjena

- **Prepumpavanje između spremnika.** Dovod vode do vrta ili premještanje vode između spremnika ondje gdje nema električnog priključka.

Prije prvog pumpanja

Prije pokretanja napunite kućište crpke vodom i koristite usisno sito. Crpka ne smije raditi na suho. Benzinski motor koristite samo na otvorenom, podalje od vrata, prozora i ventilacijskih otvora.

Vrijedi li najveći protok i pri najvećoj visini dizanja?

Ne. S većom visinskom razlikom i otporom cijevi protok se smanjuje. Najveći protok i najveća visina dizanja različite su krajnje točke karakteristike crpke.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka HONDA
Model WX10K1E2T
Marka / tip Honda GX25

Učinak i rad
Protok 140 l./min. – 8,4 m³/h
Najveća usisna visina 8 m
Najveća tlačna visina 29 m
Ukupna visina dizanja 37 m
Najveći radni tlak 3,7 (bar)
Promjer čestica u vodi 5,7 mm
Zapremnina 25 cm³
Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja 0,5 l/h
Vrijeme rada pri 75 % opterećenja 1,0 h

Dimenzije i oprema
Promjer usisnog crijeva 1"
Promjer tlačnog crijeva 1"
Buka 72 dB(A) – 7m
Dimenzije (D × Š × V) 34 x 22 x 29 cm

Masa 6,1 kg

Motor i pogon

Tip motora 4-taktni, OHV, jednocilindarski

Snaga motora (KM) 1,0

Snaga motora (kW) 0,72

Broj okretaja motora 7000 o/min

Gorivo Benzin

Dovod goriva Rasplinjač

Paljenje Tranzistorski

Emisijska norma EU EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Napajanje i spremnici

Spremnik goriva 0,53 l