MIO STANDARD MOTORNA KOPAČICA F700

F700

Cijena sa PDV-om:
1.190,00 €



---

50 ili 80 cm obrade i hod unatrag

Mio Standard F700 ima podesivu radnu širinu od 50 ili 80 cm, dvije brzine naprijed i jednu unatrag. Motor 170F zapremnine 208 cm³ pokreće obradu tla. Gumeni kotači i plug za ogrtanje uključeni su u opremu, pa stroj uz kopanje možete koristiti i za oblikovanje brazdi.

Glavne prednosti

- **50 ili 80 cm radne širine.** Rasporedom noževa birate radnu širinu od 50 ili 80 cm. Uža postava odgovara manjem prostoru između nasada, a šira jednim prolazom obrađuje više zemlje.
- **Dvije brzine naprijed i hod unatrag.** Dvije brzine naprijed omogućuju prilagodbu brzine obrade. Hod unatrag pomaže pri izvlačenju iz zemlje i okretanju, pa stroj ne morate svaki put rukama povlačiti natrag.
- **Motor 170F.** Četverotaktni benzinski motor 170F pokreće radni sklop. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate mješavinu goriva. Motor se pokreće ručno, povlačenjem užeta.
- **Uključeni kotači i plug za ogrtanje.** Gumene kotače postavljate za kretanje i rad s plugom za ogrtanje. Plug oblikuje brazdu i odmiče rahlu zemlju na obje strane. Oboje je dio serijske opreme ovog modela.

Primjena

- **Priprema prije sjetve.** Rahljenje i usitnjavanje zemlje na vrtnim gredicama. U tvrđem tlu prvo napravite plići prolaz, a zatim postupno povećavajte dubinu.
- **Ponovna obrada nakon berbe.** Nakon uklanjanja biljnih ostataka razrahljujete zbijenu površinu i pripremate gredicu za sljedeću sjetvu. Zemlja treba biti mrvičasta, a ne natopljena vodom.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Model F700

Motor i pogon
Tip motora OHV, jednocilindarski, četverotaktni, zračno hlađen
Pokretanje ručni
Gorivo benzin
Ulje za prijenos T90, GL-4, SAE80W-90, 1,2 l
Brzine 2 naprijed (4,7 km / h / 6,5 km / h) + 1 natrag (3,5 km / h)
Model motora 170F
Najveća snaga motora (SAE J607a) 7 HP
Količina motornog ulja 0,6 l

Učinak i rad
Zapremnina 208 ccm
Radna širina (mm) 500 / 800 mm
Radna dubina (mm) 290

Napajanje i spremnici
Spremnik goriva (l) 3,6 l
Ulje Za 4-taktne motore SAE 10W-30

Dimenzije i oprema
Standardna oprema Plug za nagrtanje i gumeni kotači
Vibracije (m/s²) 3,7 / 4,5 m/s² (lijevo/desno); K = 2 m/s²
Masa 73 kg
Izmjerena razina zvučne snage 95 dB(A); K = 2,5 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage 98 dB(A)