

HONDA

POWERED BY HONDA AGREGAT EC5500

EC5500

Cijena sa PDV-om:

1.827,00 €



SVE ŠTO JE POTREBNO ZA OBAVLJANJE POSLA

Modeli EC asortimana su pčele radilice našeg asortimana agregata.

Nadaleko poznati po svojoj izdržljivosti i minimalnim zahtjevima za održavanjem, naši robusni generatori serije EC vrlo su popularan izbor. Dizajnirani su s temeljnom vrijednošću jednostavnog dizajna za pouzdano pokretanje i iznimnu izdržljivost osiguravajući sirovu energiju za aparate u najtežim uvjetima rada, od najgrubljeg okoliša do najokrutnijih i najzahtjevnijih hitnih situacija. Pokretani sa Honda 4-taktnim motorima komercijalnog GX asortimana oni su iznimno pouzdani zahvaljujući Oil Alert™ funkciji koja gasi motor ako razina ulja padne ispod sigurne razine, sprječavajući skupa oštećenja. Motor i alternator imaju gumene nosače unutar cjevastog čeličnog okvira, obojenog posebnom bojom koja onemogućuje klizanje ruku, a omogućava smanjenje vibracija, povećanu zaštitu i lako podizanje.

Tehničke specifikacije

Znamka Powered by HONDA

Model EC5500

Marka / Tip Sincro EK2MCT - brez četkica

Nominalna voltaža 230V

Frekvenca 50 Hz

Stupanj zaštite IP23

Maksimalna snaga (kVA) - 1~230V 6,0

Dugotrajna snaga (kVA) - 1~230V 5,4

Maksimalna snaga (kVA) - 3~400V -

Dugotrajna snaga (kVA) - 3~400V -

Dugotrajna snaga (A) - 1~230V 23

Dugotrajna snaga (A) - 3~400V -

Starter Ručni

Regulacija napona Kondenzator

Uljna zaštita DA

Pokazivač količine goriva -

Avtomatska regulacija motorja DA / Honda ECO Throttle

Utičnice 1~230V 2x 230V-16A (šuko)

Utičnice 3~400V -

Marka / Model Honda GX390

Snaga motora (kW) 8,2

Obrtaji motora 3000 obr./min.

Cilindri 1

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjač

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 389 cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 2,4 l/h

Kapacitet spremnika za gorivo 6,1 litrov

Autonomija; 75% opterećenje 2,5 h

Razina buke 72 dB(A) - 7m

Dimenzije (D x Š x V) 83x51x56cm

Masa 75 kg