HONDA

POWERED BY HONDA
AGREGAT ECT13500TE AVR

ECT13500TE-AVR

Cijena sa PDV-om:
5.162,00 €

SVE ŠTO JE POTREBNO ZA OBAVLJANJE POSLA

Modeli EC asortimana su pčele radilice našeg asortimana agregata.

Nadaleko poznati po svojoj izdržljivosti i minimalnim zahtjevima za održavanjem, naši robusni generatori serije EC vrlo su popularan izbor. Dizajnirani su s temeljnom vrijednošću jednostavnog dizajna za pouzdano pokretanje i iznimnu izdržljivost osiguravajući sirovu energiju za aparate u najtežim uvjetima rada, od najgrubljeg okoliša do najokrutnijih i najzahtjevnijih hitnih situacija. Pokretani sa Honda 4-taktnim motorima komercijalnog GX asortimana oni su iznimno pouzdani zahvaljujući Oil Alert™ funkciji koja gasi motor ako razina ulja padne ispod sigurne razine, sprječavajući skupa oštećenja. Motor i alternator imaju gumene nosače unutar cjevastog čeličnog okvira, obojenog posebnom bojom koja onemogućuje klizanje ruku, a omogućava smanjenje vibracija, povećanu zaštitu i lako podizanje.

Tehnične specifikacije

Znamka Powered by HONDA
Model ECT13500TE-AVR
Marka / Tip Sincro FT2MES
Nominalna voltaža 230V / 400V
Frekvenca 50 Hz
Stupanj zaščite IP23
Maksimalna snaga (kVA) – 1~230V 5,0
Dugotrajna snaga (kVA) – 1~230V 4,5
Maksimalna snaga (kVA) – 3~400V 13,5
Dulgotrajna snaga (kVA) – 3~400V 12,0
Dulgotrajna snaga (A) – 1~230V 20
Dulgotrajna snaga (A) – 3~400V 17
Starter Električni
Regulacija napona AVR
Uljna zaštita DA
Pokazivač količine goriva –
Avtomatska regulacija motorja DA / Honda ECO Throttle
Utičnice 1~230V 1x 230V-16A (šuko)
Utičnice 3~400V 1x CEE 400V 16A 5P
Marka / Model Honda GX630
Snaga motora (kW) 14,0
Obrtaji motora 3000 obr./min.
Cilindri 2
Gorivo Bencin
Ubrizgavanje goriva Razplinjač
Paljenje Tranzistorski
EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)
Hlađenje Zračno
Zapremina 688 cm³
Potrošnja goriva ; 75% opterečenje 4,2 l/h
Kapacitet spremnika za gorivo 20,0 litrov
Avtonomija; 75% opterečenje 4,8 h
Razina buke 75 dB(A) – 7m
Dimenzije (D x Š x V) 102x55x60cm
Masa 149 kg